

**sunflow**[®]

Extractor y Ventilador Reversible

Gracias a su motor reversible es posible que trabaje como extractor ó ventilador “Inyector” de aire sin la necesidad de cambiar la posición del equipo y su marco redondo permite un fácil montaje para empotrar en pared



Características Generales

Motor reversible
Voltaje 110v. 60hz
Rodamientos pre-lubricados
Uso industrial 12/7
Rejilla de seguridad
Bajo consumo de energía
Tamaños 10, 12, 14 y 16”
Garantía 1 Año



Modelo	Tamaño Rotor	Dimensiones (cm)			Voltaje (v) 60Hz	Potencia (w)	Nivel Ruido DBA @ 3m	RPM	Caudal m ³ /h	Peso (kg)	Dimensiones empaque(cm)
		Ancho	Alto	Fondo							
REXT-10 250YZ-4CR	10"	36	36	10	110/120	60	62	1400	1814	4,2	37,5x37,5x11
REXT-12 300YZ-4CR	12"	42,5	42,5	10	110/120	80	64	1400	2325	5	42,5x42,5x11
REXT-14 350YZ-4CR	14"	46	46	12	110/120	150	66	1400	2981	7	46,5x46,5x14
REXT-16 400YZ-4CR	16"	51	51	14	110/120	180	68	1400	3861	8,4	52x52x14,5

especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso